



FICHA TÉCNICA

MASTERBATCH NEGRO PARA APLICACIONES EN PELÍCULAS DE USO GENERAL, MOLDEO POR INYECCIÓN, TUBERÍA Y EXTRUSIÓN SOPLO.

NEGRO B-1700 es un concentrado económico base polietileno, contiene un 48% de Negro de Humo que proporciona un tono negro sólido. Es utilizado para la tubería, película, moldeo por inyección, extrusión soplo, así como en otras aplicaciones.

Método del uso:

NEGRO B-1300 se recomienda utilizar del 1 al 4% según se requiera, está diseñado para una fácil dispersión, por lo tanto, es adecuado para la adición directa a la mezcla junto con la resina plástica en los equipos (mezclador, extrusor) y es un producto libre de polvo.

Rango de aplicación:

NEGRO B-1300 está diseñado para PE, PP, y otras aplicaciones de poliolefinas, puede tener aplicaciones en otras resinas según el caso

Propiedades físicas

Índice de Fluidez @ 2.16 kg/190 °C	100 g/10min
Densidad Aparente @ 23 °C	750 kg/m ³
Densidad @ 23 °C	1.25 g/cm ³
Carrier	PE
Contenido de pigmento	Negro de humo 48%

Compatibilidad: PE, PP y copolímero de etileno, así como otras resinas según proceda.

Nota: Los valores expresados son resultados promedios de pruebas que no deben ser considerados como especificación y sirven solo como guía para la identificación por proximidad a la especificación del producto definitivo

Embalaje:

NEGRO B-1700 se suministra en forma de pellets regulares, presentación en sacos de 25 kg y súper sacos de 1000 kg. Debe ser almacenado en un lugar seco

POLIMADE, S.A. DE C.V.

Av. Popocatepetl No. 61-2, Col. Pirules, C.P. 54040, Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Tel: (55) 5888 4562/ 5888 2334 www.polimade.com.mx